














ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ








Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. 0
 Тел. (812) 640-60-97 Моб. тел. (812) 930-99-91
www.spb-montag.ru e-mail: spb-montag@yandex.ru









прайс-лист (январь-февраль)








ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ








Внешний вид		Характеристики					Опт.	Мелкий опт.	Розница	
		Матрица	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.				
NOVICAM 85		SHARP 1/4	0.5	420	2.8 3.6	82° 66°	Видеокамера цветная купольная, матрица CCD SHARP 1/4", 0.5 люкс, 420 ТВ линий, 12v DC 50мА, объектив 2.8мм или 3.6мм	816р.	850р.	890р.
NOVICAM 85H		SONY 1/3	0.1	470	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, 12v DC 90мА, объектив 2.8мм или 3.6мм	1 344р.	1 400р.	1 470р.
NOVICAM 85A		SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 70мА, объектив 2.8мм или 3.6мм	1 900р.	1 820р.	1 990р.
ОБЪЕКТИВЫ		L06 / L08 / L12	В 85 серии видеокамер возможна самостоятельная замена штатного объектива формата M12 Дополнительные объективы с алмазной обработкой стёкол, фокусное расстояние - 6мм / 8мм / 12мм					160р.	167р.	179р.
NOVICAM 87CR		NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3	0.1	600	2.8 3.6	102° 84°	7М IR-cut Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3", 0.1 люкс, 600 ТВ линий, ИК подсветка 7м, механический ИК фильтр, 12v DC, объектив 2.8 или 3.6мм	948р.	980р.	990р.










NOVICAM 98H		SONY 1/3	0.1	470	2.8~12	102°~28°	—	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, 12v DC 90mA, объектив вариофокальный 2.8мм~12мм	2 010р.	2 090р.	2 199р.
NOVICAM 98CR		NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3	0.1	600	2.8~12	102°~28°	10м IR-cut	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3", 0.1 люкс, 600 ТВ линий, ИК подсветка 10м, механический ИК фильтр, 12v DC, объектив вариофокальный 2.8мм~12мм	2 338р.	2 436р.	2 590р.
NOVICAM 98A		SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8~12	102°~28°	—	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 70mA, объектив вариофокальный 2.8мм~12мм	2 924р.	3 046р.	3 199р.
NOVICAM W11		SONY 1/4	0.5	420	2.8~3.6	82° 66°	—	Видеокамера цветная цилиндр влагозащищённая, матрица CCD SONY 1/4", 0.5 люкс, 420 ТВ линий, 12v DC 50mA, объектив 2.8 мм или 3.6мм	2 011р.	2 095р.	2 199р.
NOVICAM W11A		SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	3.6	84°	—	Видеокамера цветная цилиндр высокого разрешения влагозащищённая, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 70mA, объектив 3.6мм	2 924р.	3 046р.	3 199р.
IV-807E		SONY 1/3"	0.1	470	2.8	102°	10м	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, ИК-подсветка 10м. CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, DC 12V 150mA, объектив 2.8мм.	2 699р.	2 811р.	2 999р.
IV-807J		SONY 1/3" Super HAD	0.05	520	2.8	102°	10м	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, ИК-подсветка 10м. CCD SONY Super HAD 1/3", 0.05 люкс, 520 ТВ линий, DC 12V 150mA, объектив 2.8мм.	3 238р.	3 374р.	3 599р.






SW115		PIXIM 1/3" Seawolf	0.0001	690	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная купольная супервысокого разрешения. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.0001 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V 110мА. Объектив 2.8мм или 3.6 мм.	4 319р.	4 499р.	4 799р.	
SW130		PIXIM 1/3" Seawolf	0.0001	690	3.6	84°	Видеокамера цветная угловая. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.0001 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V 90мА. Объектив 3.6 мм. Экранное меню камеры (OSD).	4 319р.	4 499р.	4 799р.	
SW170		PIXIM 1/3" Seawolf	0.0001	690	2.8~ 12	102°~28°	15м IR-cut	Видеокамера цветная купольная. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.0001 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V 250мА (120мА - ИК выкл). Объектив 2.8 ~ 12 мм с фиксированной диафрагмой. Экранное меню камеры (OSD). ИК-подсветка 15м.	6 299р.	6 561р.	6 999р.
SW600		PIXIM 1/3" Seawolf	0.0001	690	Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.0001 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V 130мА / AC24V. Крепление под объектив CS. Экранное меню камеры (OSD).			5 760р.	6 000р.	6 399р.	
ОБЪЕКТИВ	Модель L0550A		CS	5~50мм		Вариофокальный объектив 5~50мм Автодиафрагма. Крепление CS		3 598р.	3 749р.	3 999р.	
ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 960H											
NOVICAM 87U		ULTRAFIO SHARP 1/3	0.05	700 960H	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица 960H ULTRAFIO SHARP 1/3", 0.05 люкс, 700 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, объектив 2.8 или 3.6мм	2 339р.	2 436р.	2 599р.	
NOVICAM 87E		Enhanced EFFIO- E SONY 1/3	0.01	700 960H	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица 960H Enhanced EFFIO-E SONY 1/3", 0.01 люкс, 700 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, объектив 2.8 или 3.6мм	2 970р.	3 094р.	3 299р.	
ОБЪЕКТИВЫ	В 87 серии видеокамер возможна самостоятельная замена штатного объектива формата M12 Дополнительные объективы с алмазной обработкой стёкол, фокусное расстояние - 6мм / 8мм / 12мм							160р.	167р.	179р.	
ДЖОЙСТИК	В моделях 87U и 87E видеокамер возможно управление встроенным меню при подключении к разъёму в камере проводного джойстика							134р.	140р.	150р.	
98U		ULTRAFIO SHARP 1/3	0.05	700 960H	2.8~ 12	102°~28°	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица 960H ULTRAFIO SHARP 1/3", 0.05 люкс, 700 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, объектив вариофокальный 2.8мм~12мм	3 599р.	3 749р.	3 999р.	






NOVICAM 98E		Enhanced EFFIO-E SONY 1/3	0.01	700 960H	2.8~ 12	102°~28°		Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица 960H Enhanced EFFIO-E SONY 1/3", 0.01 люкс, 700 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, объектив вариофокальный 2.8мм~12мм	4 319р.	4 499р.	4 799р.
ВИДЕОКАМЕРЫ УЛИЧНЫЕ											
W54R20		SHARP 1/4"	0.5	420	3.6 6	66° 42°	20м	Видеокамера цветная погодозащищённая с ИК-подсветкой 20м, матрица CCD SHARP 1/4", 0.5 люкс, 420 ТВ линий, 12v DC 50mA / 230mA (ИК вкл.), объектив 3.6мм или 6мм	1 364р.	1 421р.	1 490р.
W54CR		NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3	0.1	600	3.6	84°	20м IR-cut	Видеокамера цветная погодозащищённая высокого разрешения с ИК-подсветкой 20м, матрица NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3", 0.1 люкс, 600 ТВ линий, механический ИК фильтр, 12v DC, объектив 3.6мм или 6мм	1 619р.	1 686р.	1 799р.
W54HR20		SONY 1/3"	0.1	470	3.6 6	84° 55°	20м	Видеокамера цветная погодозащищённая высокого разрешения с ИК-подсветкой 20м, матрица CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, 12v DC 100mA / 280mA (ИК вкл.), объектив 3.6мм или 6мм	2 012р.	2 096р.	2 199р.
W54AR20		SONY 1/3" Super HAD II	0.05	600	3.6 6	84° 55°	20м	Видеокамера цветная погодозащищённая высокого разрешения с ИК-подсветкой 20м, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 80mA / 260mA (ИК вкл.), объектив 3.6мм или 6мм	2 652р.	2 762р.	2 899р.
W83R10		SHARP 1/4"	0.5	420	2.8	82°	10м	Видеокамера цветная погодозащищённая купольная антивандальная, с ИК-подсветкой 10м, матрица CCD SHARP 1/4", 0.5 люкс, 420 ТВ линий, 12v DC 50mA / 190mA (ИК вкл.), объектив 2.8мм	1 364р.	1 421р.	1 490р.
W83CR		NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3	0.1	600	2.8	102°	10м IR-cut	Видеокамера цветная погодозащищённая купольная антивандальная высокого разрешения, с ИК-подсветкой 10м, матрица NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3", 0.1 люкс, 600 ТВ линий, механический ИК фильтр, 12v DC, объектив 2.8мм	1 791р.	1 866р.	1 990р.
W83HR10		SONY 1/3"	0.1	470	2.8	102°	10м	Видеокамера цветная погодозащищённая купольная антивандальная высокого разрешения, с ИК-подсветкой 10м, матрица CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, 12v DC 100mA / 240mA (ИК вкл.), объектив 2.8мм	2 012р.	2 096р.	2 199р.





W93AR20		SONY 1/3" Super HAD II	0.05	600	2.8~ 12	102°~28°	25м	Видеокамера цветная погодозащищённая купольная антивандальная высокого разрешения, с ИК-подсветкой 25м, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 80мА / 330мА (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2.8~12мм	3 474р.	3 619р.	3 799р.
NOVICAM W69R40		SHARP 1/4"	0.1	420	2.8~ 12	82°~21°	30м	Видеокамера цветная погодозащищённая IP66, с ИК-подсветкой 30м, матрица CCD SHARP 1/4", 0.1 люкс, 420 ТВ линий, 12v DC 50мА / 400мА (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2.8~12мм	2 724р.	2 837р.	2 990р.
NOVICAM W69CR		NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3	0.1	600	2.8~ 12	102°~28°	30м IR-cut	Видеокамера цветная погодозащищённая IP66 высокого разрешения, с ИК-подсветкой 30м, матрица NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3", 0.1 люкс, 600 ТВ линий, механический ИК фильтр, 12v DC, вариофокальный объектив 2.8~12мм	3 420р.	3 562р.	3 799р.
NOVICAM W69AMR		SONY 1/3" Super HAD II	0.05	600	2.8~ 12	102°~28°	30м	Видеокамера цветная погодозащищённая IP66 высокого разрешения, с ИК-подсветкой 30м, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC 100мА / 450мА (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2.8~12мм	3 840р.	4 000р.	4 199р.
SW320		PIXIM 1/3" Seawolf	0.0001	690	2.8~ 12	102°~28°	20м IR-cut	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения и суперширокого динамического диапазона WDR. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.0001 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V 320мА (170мА - ИК выкл.) / AC24V. Объектив 2.8 ~ 12 мм с автодиафрагмой. Экранное меню камеры (OSD).	7 559р.	7 874р.	8 399р.
SW330		PIXIM 1/3" Seawolf	0.0001	690	2.8~ 12	102°~28°	20м IR-cut	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения и суперширокого динамического диапазона WDR. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.0001 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V 320мА (170мА - ИК выкл.) / AC24V. Объектив 2.8 ~ 12 мм с автодиафрагмой. Экранное меню камеры (OSD).	9 359р.	9 749р.	10 399р.
SW360		PIXIM 1/3" Seawolf	0.0001	690	2.8~ 12	102°~28°	50м IR-cut	Видеокамера цветная уличная высокого разрешения и суперширокого динамического диапазона WDR. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. Разрешение 690 эффективных ТВ линий, Чувствительность 0,0001 люкс, DC12V 660мА (190мА - ИК выкл.) / AC24V. Объектив 2.8 ~ 12 мм с автодиафрагмой. Встроенное меню	10 259р.	10 686р.	11 399р.

ВИДЕОКАМЕРЫ УЛИЧНЫЕ 960Н												
NOVICAM W54UR		ULTRAFIO SHARP 1/3	0.05	700 960Н	3.6	84°	20м		Видеокамера цветная погодозащищённая высокого разрешения, с ИК-подсветкой 20м, матрица 960Н ULTRAFIO SHARP 1/3", 0.05 люкс, 700 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, объектив 3.6мм	3 419р.	3 561р.	3 799р.
NOVICAM W83UR		ULTRAFIO SHARP 1/3	0.05	700 960Н	2.8	102°	10м		Видеокамера цветная погодозащищённая купольная антивандальная высокого разрешения, с ИК-подсветкой 10м, матрица 960Н ULTRAFIO SHARP 1/3", 0.05 люкс, 700 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, объектив 2.8мм	2 692р.	2 804р.	2 990р.
NOVICAM W93ER		Enhanced EFFIO-E SONY 1/3	0.01	700 960Н	2.8~12 6~22	102°~28° 55°~15°	25м		Видеокамера цветная погодозащищённая купольная антивандальная высокого разрешения, с ИК-подсветкой 25м, матрица 960Н Enhanced EFFIO-E SONY 1/3", 0.01 люкс, 700 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, вариофокальный объектив 2.8~12мм или 6~22мм	4 500р.	4 688р.	4 990р.
NOVICAM W69UR		ULTRAFIO SHARP 1/3	0.05	700 960Н	2.8~12	102°~28°	30м		Видеокамера цветная погодозащищённая IP66 высокого разрешения, с ИК-подсветкой 30м, матрица 960Н ULTRAFIO SHARP 1/3", 0.05 люкс, 700 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, вариофокальный объектив 2.8~12мм	4 680р.	4 875р.	5 199р.
NOVICAM W69ER		Enhanced EFFIO-E SONY 1/3	0.01	700 960Н	2.8~12 8~20	102°~28° 40°~17°	30м		Видеокамера цветная погодозащищённая IP66 высокого разрешения, с ИК-подсветкой 30м, матрица 960Н Enhanced EFFIO-E SONY 1/3", 0.01 люкс, 700 ТВ линий, встроенное МЕНЮ, 12v DC, вариофокальный объектив 2.8~12мм или 8~20мм	5 392р.	5 616р.	5 990р.
ВИДЕОКАМЕРЫ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ												
NOVICAM Z8		SONY 1/3" Super HAD	День Ночь	1 0.1	480 480	4.0~40	48°~ ~5°	10x	1/3" SONY Super HAD CCD, день(цвет): 1 люкс, 480 ТВ линий / ночь(ч/б): 0.1 люкс, 480 ТВ линий. BLC: On/Off. Оптический Zoom 10x (4.0~40мм).	17 099р.	17 811р.	18 999р.
Z10		Interline transfer 1/4" модуль SAMSUNG	День Ночь	0.7 0.02	500 570	3.8~38	51°~ ~5.6°	10x	Видеокамера поворотная купольная 1/4" Interline Transfer CCD, День: 0.7 люкс (0.005 люкс в режиме Sens-UP), 500 ТВ линий / Ночь: 0.02 люкс, 570 ТВ линий. Встроенное меню функций. BLC: Low/Middle/High/Off. Оптический Zoom 10x (3.8~38мм). Цифровой zoom 10x.	24 300р.	25 312р.	26 999р.





Z27		SONY 1/4" Super HAD модуль SAMSUNG	День Ночь	0.4 0.02	550 680	3.5~95	56°~ ~2.2°	27x	Видеокамера поворотная купольная 1/4" SONY Super HAD CCD, День(цвет): 0.4 люкс, 550 ТВ линий / Ночь(ч/б): 0.02 люкс, 680 ТВ линий. BLC: BLC/HLC/Off. Оптический Zoom 27x (3.5~95мм). Цифровой Zoom 12x. Сигнал/шум 50дБ.	32 399р.	33 749р.	35 999р.
Z37		SONY 1/4" Super HAD модуль SAMSUNG	День Ночь	0.4 0.02	550 680	3.5~130	56°~ ~1.6°	37x	Видеокамера поворотная купольная 1/4" Double density Interline Transfer CCD, День: 0,4 люкс , 550 ТВ линий / Ночь: 0.02 люкс, 680 ТВ линий. BLC: BLC/HLC/Off. Оптический Zoom 37x (3.5~130мм). Цифровой Zoom 12x. Сигнал/шум 50дБ.	39 960р.	41 625р.	44 399р.
ZH20		Крепление купольной поворотной камеры на потолок. Длина 20см. Совместимо со всеми моделями Видеокамер поворотных купольных NOVICam (включая продукцию линейки INNOVI).							1 439р.	1 499р.	1 599р.	
ZH1		Крепление на столб Совместимо со всеми моделями Видеокамер поворотных купольных NOVICam (включая продукцию линейки INNOVI).							1 980р.	2 063р.	2 199р.	
ZH90		Крепление угловое на внешний угол Совместимо со всеми моделями Видеокамер поворотных купольных NOVICam (включая продукцию линейки INNOVI).							1 439р.	1 493р.	1 599р.	
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТНЫМИ КУПОЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ												
NOVICAM K102		Пульт совместим со всеми купольными поворотными видеокамерами NOVICam (Z8, Z10, Z27, Z37).							4 139р.	4 311р.	4 599р.	
ZK108		Пульт совместим со всеми купольными поворотными видеокамерами NOVICam (Z8, Z10, Z27, Z37).							5 399р.	5 624р.	5 999р.	
ZK111		Пульт совместим со всеми купольными поворотными видеокамерами NOVICam (Z8, Z10, Z27, Z37).							15 660р.	16 313р.	17 399р.	
ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ HD-SDI												
NOVICAM SDI-07		EXMOR SONY 1.3 Mpix CMOS 1/3"	0.1	720р	Цветная HD видеокамера с матрицей SONY EXMOR 1.3Mpix CMOS 1/3", 0.1 люкс, разрешение 720р, Меню, RS-485 (управление меню), BLC, ATW, механический ИК фильтр, микрофон, видеовыход HD-SDI (BNC), питание 12v DC, крепление под C/CS объектив				8 820р.	9 188р.	9 799р.	




NOVICAM SDI-18		EXMOR SONY 3 Mpix CMOS 1/2.8"	0.1	1080p	Цветная Full HD видеокамера с матрицей SONY EXMOR 3Mpix CMOS 1/2.8", 0.1 люкс, разрешение 1080p, Меню, RS-485 (управление меню), BLC, цифровой WDR, 2DNR, ATW / AWB / PTL, механический ИК фильтр, видеовыход HD-SDI (BNC), питание 12v DC, крепление под C/CS объектив			11 700р.	12 188р.	12 999р.			
ВИДЕОКАМЕРЫ УЛИЧНЫЕ HD-SDI													
NOVICAM SDI-18W		EXMOR SONY 3 Mpix CMOS 1/2.8"	0.1	1080p	2.7~ 9 Mpix	115°~40°	Цветная вандалозащищённая Full-HD видеокамера с матрицей SONY EXMOR 3Mpix CMOS 1/2.8", 0.1 люкс, разрешение 1080p, Меню, BLC, цифровой WDR, 2DNR, ATW / AWB / PTL, механический ИК фильтр, видеовыход HD-SDI (BNC), питание 12v DC, мегапиксельный вариофокальный объектив 2.7~9мм			13 859р.	14 436р.	15 399р.	
NOVICAM SDI-18WR		EXMOR SONY 3 Mpix CMOS 1/2.8"	0.1	1080p	3.6 Mpix	90°	30м	Цветная уличная Full-HD видеокамера с ИК подсветкой и матрицей SONY EXMOR 3Mpix CMOS 1/2.8", 0.1 люкс, разрешение 1080p, Меню, BLC, цифровой WDR, 2DNR, ATW / AWB / PTL, механический ИК фильтр, видеовыход HD-SDI (BNC), питание 12v DC, мегапиксельный объектив 3.6мм			11 970р.	12 469р.	13 299р.
ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ													
Внешний вид		Разрешение	к/с	HDD	функции	видео	аудио						
NOVICAM D4		Full D1 704x576 HD1 704x288 CIF 352x288	50 100 100	SATA x 1	- сеть	4	2	Видеорегистратор 4-канальный, формат H.264, скорость записи Full D1 - 50к/с, Half D1 - 100к/с, запись Audio, SATA HDD до 2ТБ, работа по Сети, поддержка Мобильных телефонов, VGA-выход, USB-бэкап.			6 840р.	7 125р.	7 599р.
NOVICAM D8		Full D1 704x576 HD1 704x288 CIF 352x288	50 100 200	SATA x 1 eSATA x 1	- сеть - PTZ - реле - датчик	8	2	Видеорегистратор 8-канальный, формат H.264, скорость записи Full D1 - 50к/с, Half D1 - 100к/с, CIF - 200к/с, запись Audio, 2xSATA HDD до 4ТБ, работа по Сети, просмотр с Мобильных телефонов, VGA выход, USB бэкап, RS485, Тревожные входы / выходы, подключение POS и GPS.			10 439р.	10 874р.	11 599р.

NOVICAM D16		Full D1 704x576 HD1 704x288 CIF 352x288	100 200 400	SATA x 2	- сеть - PTZ - реле - датчик	16	2	Видеореги­стратор 16-канальный, формат H.264, скорость записи Full D1 - 100к/с, Half D1 - 200к/с, CIF - 400к/с, запись Аудио, 2xSATA HDD до 4ТБ, работа по Сети, просмотр с Мобильных телефонов, VGA-выход, HDMI-выход, USB-бэкап, RS485, Тревожные входы / выходы, POS и GPS.	17 999р.	18 749р.	19 999р.
NOVICAM F1		D1 704x576 HD1 704x288 CIF 352x288	100 100 100	SATA x 1	- сеть - PTZ	4	1	Компактный 4х канальный видеореги­стратор (4 видео, 1 аудио), формат H.264, запись и воспроизведение Full D1 - 100к/с (в реальном времени), HDD до 2ТБ (1 x SATA), работа по Сети и с Мобильных телефонов, выход VGA + BNC, USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	2 880р.	3 000р.	3 200р.
F серия .											
NOVICAM F2		D1 704x576 HD1 704x288 CIF 352x288	100 200 200	SATA x 1	- сеть - PTZ	8	1	Компактный 8ми канальный видеореги­стратор (8 видео, 1 аудио), формат H.264, запись и воспроизведение Full D1 - 100к/с, HD1 - 200к/с (в реальном времени). HDD до 2ТБ (1 x SATA), работа по Сети и с Мобильных телефонов, выход VGA + BNC, USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	4 374р.	4 556р.	4 860р.
F серия .											
NOVICAM F3		CIF 352x288	400	SATA x 1	- сеть - PTZ - реле - датчик	16	4	Компактный 16х канальный видеореги­стратор (16 видео, 4 аудио), формат H.264, запись и воспроизведение CIF - 400к/с (в реальном времени), HDD до 2ТБ (1 x SATA), работа по Сети и с Мобильных телефонов, выход VGA + BNC, USB Flash, RS485, Тревожные входы / выходы. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	6 415р.	6 683р.	7 128р.
ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ											
NOVICAM F1+		D1 704x576 HD1 704x288 CIF 352x288	100 100 100	SATA x 1	- сеть - PTZ монитор динамик	4	1	Компактный 4х канальный видеореги­стратор (4 видео, 1 аудио), формат H.264, запись и воспроизведение Full D1 - 100к/с (в реальном времени), встроенный дисплей и динамик, HDD до 2ТБ (1 x SATA), работа по Сети и с Мобильных телефонов, выход VGA + BNC, USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	6 804р.	7 088р.	7 560р.

NOVICAM F2+		D1 704x576 HD1 704x288 CIF 352x288	100 200 200	SATA x 1	- сеть - PTZ монитор динамик	8	1	Компактный 8ми каналный видеореги­стратор (8 видео, 1 аудио), формат H.264, запись и воспроизведение Full D1 - 100к/с, HD1 - 200к/с (в реальном времени). встроенный дисплей и динамик, HDD до 2TB (1 x SATA), работа по Сети и с Мобильных телефонов, выход VGA + BNC, USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	8 262р.	8 606р.	9 180р.
NOVICAM F1s		D1 704x576 HD1 704x288 CIF 352x288	100 100 100	в комплекте 1 ТБ HDD (SATA)	- сеть - PTZ	4	1	Компактный 4х каналный видеореги­стратор (4 видео, 1 аудио) СЕРЕБРИСТАЯ серия, формат H.264, запись и воспроизведение Full D1 - 100к/с (в реальном времени), встроенный дисплей и динамик, в комплекте HDD 1TB (SATA), работа по Сети и с Мобильных телефонов, выход VGA + BNC, USB Flash, RS485. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	8 400р.	8 750р.	8 750р.
NOVICAM DR16		Full D1 704x576 HD1 704x288 CIF 352x288	400 400 400	SATA x 3 eSATA x 1	- сеть - PTZ - реле - датчик	16	16	Профессиональный 16ти каналный видеореги­стратор (16 видео, 16 аудио), формат H.264, запись и воспроизведение Full D1 - 400к/с, HDD 16TB (3 x SATA + 1 x eSATA), работа по Сети и с Мобильных телефонов, 2 независимых выхода 1080p (HDMI и VGA) + BNC, USB (DVD-RW / Flash), RS485, Тревожные входы / выходы. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	26 009р.	27 092р.	28 899р.
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ HD-SDI											
NOVICAM FR04		Full HD1920x1080 HD 1280x720	120 120	SATA x 3 eSATA x 1	- сеть - PTZ - реле - датчик	4	4	Профессиональный 4х каналный видеореги­стратор HD-SDI (4 видео, 4 аудио), формат H.264, запись и воспроизведение Full HD - 120к/с, HDD 16TB (3 x SATA + 1 x eSATA), работа по Сети и с Мобильных телефонов, 2 независимых выхода 1080p (HDMI и VGA) + BNC, USB (DVD-RW / Flash), RS485, Тревожные входы / выходы. USB мышь и ИК пульт в комплекте.	35 910р.	37 406р.	39 900р.
КОНВЕРТЕРЫ И РЕТРАНСЛЯТОРЫ HD-SDI											

Преобразователи сигнала NOVlcam SDI S2H, SDI H2S и SDI S2S являются современным воплощением новейших разработок обработки и передачи видео сигналов. Они незаменимы при построении профессиональных систем видеонаблюдения высокого разрешения. Конвертеры позволяют преобразовывать сигналы HD-SDI в HDMI - для подключения HD-SDI видеокамеры к монитору (телевизору) напрямую и обратно из HDMI в HD-SDI - для передачи HDMI сигналов на большие расстояния. Ретрансляторы позволяют передавать сигнал HD-SDI на неограниченные расстояния без потери качества.

 <p>NOVICAM SDI S2H</p>	<p>Конвертер NOVlcam SDI S2H (SDI to HDMI) Идеален при необходимости получения качественной и высокодетализированной картинки со звуком напрямую с HD-SDI видеокамеры на Full HD мониторе, используя HDMI выход. Исключительность устройства в том, что используя его совместно с передатчиками NOVlcam S2S можно передавать цифровое видео со звуком на неограниченное расстояние. Поддерживается передача видео с разрешением 1080p, 1080i, 720p.</p>			6 804р.	7 087р.	7 560р.	
<p>SDI --> HDMI</p>							
 <p>NOVICAM SDI H2S</p>	<p>Конвертер NOVlcam SDI H2S (HDMI to SDI) Позволяет увеличить расстояние передачи HDMI (цифрового сигнала видео высокого разрешения со звуком) на 150 метров, преобразуя сигнал в HD-SDI и передавая его используя только коаксиальный кабель. Для получения из HD-SDI сигнал HDMI используется конвертер SDI S2H, при этом видео и звук передаются без потери качества. Исключительность устройства в том, что используя его совместно с ретранслятором NOVlcam S2S, можно передавать цифровое видео со звуком HDMI на неограниченное расстояние. Поддерживается передача видео с разрешением 1080p, 1080i, 720p. Наличие двух HD-SDI BNC выходов позволяет передать сигнал с одного устройства на два других (разветвлять сеть передачи видео).</p>			6 084р.	7 087р.	7 560р.	
<p>HDMI --> 2 x SDI</p>							
 <p>NOVICAM SDI S2S</p>	<p>Ретранслятор NOVlcam SDI S2S (SDI to SDI) Позволяет увеличить расстояние передачи HD-SDI (цифрового видео высокого разрешения со звуком) по коаксиальному кабелю на 150 метров. Исключительность устройства в том, что используя неограниченное число преобразователей, можно передавать цифровое видео со звуком на неограниченное расстояние. Поддерживается передача видео с разрешением 1080p, 1080i, 720p. Наличие двух HD-SDI BNC выходов позволяет передать сигнал с одного устройства на два других, удаленных на 150 метров.</p>			7 192р.	7 491р.	7 990р.	
<p>SDI --> 2 x SDI</p>							
<p>IP-ВИДЕОКАМЕРЫ</p>							
	<p>CRC2V-R30</p>	<p>2,8-12 мм CS Мегапикс ельный</p>	<p>2Мп</p>	<p>CRC2V-R30 CrossCam1/4", CMOS, OmniVision OV2643, 1600*1200- 15 к/с, 1280*720 - 25 к/с, встроенный IR-cat фильтр (реальный режим день-ночь), WI-FI, SD карта Процессор (DSP): HiSilicon Видеокomppeссия: H.264, Аудио (вход/выход) G.711 TCP/IP HTTP DHCP UDP DDNS ONVIF 1.0.2 Корпус: дюралюминиевый, погодозащищенный, степень защиты IP67. Цвет: белый. Кронштейн: 3D дюралюминиевый. Диапазон рабочих температур: -50С~ +50С. DC 12V. Потребляемый ток: 12V/1.8A. Размер: длина 160мм, ширина 80мм, высота 80мм. ИК подсветка до 35 м.ПО: CMS: (бесплатно до 16 устройств) просмотр, запись видео аудио и событий; Браузер IE: (просмотр настройка, скриншоты, запись на локальный ПК, работа с внутренней флэш картой, если таковая установлена), VLC media player, Milestone и других по протоколу onvif 1.0.2 . просмотр видео с задержкой менее 300 мс;</p>	10 260р.	10 688р.	11 450р.

		<p>2,8-12 мм CS Мегапикс ельный</p>	<p>CRC2V-R30 CrossCam1/4", CMOS, OmniVision OV2643, 1600*1200- 15 к/с, 1280*720 - 25 к/с, встроенный IR-cat фильтр (реальный режим день-ночь), POE Процессор (DSP): HiSilicon Видеокompрессия: H.264, Аудио (вход/выход) G.711 TCP/IP HTTP DHCP UDP DDNS ONVIF 1.0.2 Корпус: дюралюминиевый, погодозащищенный, степень защиты IP67. Цвет: белый. Кронштейн: 3D дюралюминиевый. Диапазон рабочих температур: -50С~ +50С. DC 12V. Потребляемый ток: 12V/1.8A. Размер: длина 160мм, ширина 80мм, высота 80мм. ИК подсветка до 35 м.ПО: CMS: (бесплатно до 16 устройств) просмотр, запись видео аудио и событий; Браузер IE: (просмотр настройка, скриншоты, запись на локальный ПК, работа с внутренней флэш картой, если таковая установлена), VLC media player, Milestone и других по протоколу onvif 1.0.2 . просмотр видео с задержкой менее 300 мс;</p>	<p>10 260р.</p>	<p>10 688р.</p>	<p>11 450р.</p>
	<p>CRC2V-R30</p>	<p>2,8-12 мм CS Мегапикс ельный</p>	<p>CRC2V-R30 CrossCam1/4", CMOS, OmniVision OV2643, 1600*1200- 15 к/с, 1280*720 - 25 к/с, встроенный IR-cat фильтр (реальный режим день-ночь), Процессор (DSP): HiSilicon Видеокompрессия: H.264, Аудио (вход/выход) G.711 TCP/IP HTTP DHCP UDP DDNS ONVIF 1.0.2 Корпус: дюралюминиевый, погодозащищенный, степень защиты IP67. Цвет: белый. Кронштейн: 3D дюралюминиевый. Диапазон рабочих температур: -50С~ +50С. DC 12V. Потребляемый ток: 12V/1.8A. Размер: длина 160мм, ширина 80мм, высота 80мм. ИК подсветка до 35 м.ПО: CMS: (бесплатно до 16 устройств) просмотр, запись видео аудио и событий; Браузер IE: (просмотр настройка, скриншоты, запись на локальный ПК, работа с внутренней флэш картой, если таковая установлена), VLC media player, Milestone и других по протоколу onvif 1.0.2 . просмотр видео с задержкой менее 300 мс;</p>	<p>10 260р.</p>	<p>10 688р.</p>	<p>10 950р.</p>
	<p>CRC2V</p>	<p>2,8-12 мм CS Мегапикс ельный</p>	<p>CRC2V CrossCam 1/4", CMOS, OmniVision OV2643, 1600*1200 -15 к/с, 1280*720 - 25 к/с, Процессор (DSP): Hi3507 Видеокompрессия: H.264, Аудио (вход/выход) G.711 TCP/IP HTTP DHCP UDP DDNS ONVIF 1.0.2 Корпус: пластиковый. Цвет: белый. Диапазон рабочих температур: 0С ~ +40С. DC 12V. Потребляемый ток: не более 1,5А. Размер: 70*110мм.</p>	<p>7 182р.</p>	<p>7 481р.</p>	<p>7 950р.</p>